

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

www.savitr.ru



24
месяца
гарантии

НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ

SAVITR “MONOBLOCK PLUS”



Ваш дилер

SAVITR “MONOBLOCK PLUS”

Основные характеристики:	
Мощность	6; 7,5; 9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	220 В /380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3°С
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85°С
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °С
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход (" -дюйм)	1"-1"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	225x205x560
Вес	22 кг



Отличительные особенности:

- Эргономичный корпус. Сверхнадежная конструкция.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Толщина стенки 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Светоиндикация на лицевой панели.
- Плавное регулирование температуры.
- Выносной регулятор температуры воздуха в помещении в комплекте.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Самовозвратная аварийная блокировка от перегрева CAMPINI (Италия).
- Имеет встроенный импульсный источник питания, который гарантирует работу котла при падении напряжения в сети.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Monoblock 6 Plus»	M1EB3SM006P	220 В/380 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт	24 месяца
2	Savitr «Monoblock 7 Plus»	M1EB3SM007P	220 В/380 В	2,5 кВт	2,5 кВт	2,5 кВт	7,5 кВт	24 месяца
3	Savitr «Monoblock 9 Plus»	M1EB3SM009P	220 В/380 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
4	Savitr «Monoblock 12 Plus»	M1EB3SM012P	380 В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт	24 месяца
5	Savitr «Monoblock 15 Plus»	M1EB3SM015P	380 В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт	24 месяца
6	Savitr «Monoblock 18 Plus»	M1EB3SM018P	380 В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт	24 месяца
7	Savitr «Monoblock 21 Plus»	M1EB3SM021P	380 В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт	24 месяца
8	Savitr «Monoblock 22 Plus»	M1EB3SM022P	380 В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22,5 кВт	24 месяца