

SAVITR "LUX PLUS"

Основные характеристики:	
Мощность	4; 6; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	220 В /380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3°C
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85°C
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °С
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход (" -дюйм)	3/4"-3/4"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	450x230x625
Вес	30 кг



Отличительные особенности:

- Миникотельная 3-в-1.
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60.
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем с диагональю 2,5 и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Сохранение настроек при следующем включении котла.
- Погодозависимое управление.
- Программируемое регулирование температуры теплоносителя.
- Электронный датчик t°C воздуха в помещении, датчик t°C воздуха на улице в базовой комплектации.
- Толщина стенки колбы 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Корпус покрыт специальным анти-коррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Подключение GSM-модуля Savitr GSM и дистанционного пульта управления Savitr Pult.
- Экономия электроэнергии в течение отопительного сезона составляет 20-35%.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность
1	Savitr «Lux 4 Plus»	M1EB3SL004P	220В/380В	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	4,5 кВт
2	Savitr «Lux 6 Plus»	M1EB3SL006P	220В/380В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт
3	Savitr «Lux 7 Plus»	M1EB3SL007P	220В/380В	2,5 кВт	2,5 кВт	2,5 кВт	7,5 кВт
4	Savitr «Lux 9 Plus»	M1EB3SL009P	220В/380В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт
5	Savitr «Lux 12 Plus»	M1EB3SL012P	380В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт
6	Savitr «Lux 15 Plus»	M1EB3SL015P	380В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт
7	Savitr «Lux 18 Plus»	M1EB3SL018P	380В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт
8	Savitr «Lux 21 Plus»	M1EB3SL021P	380В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт
9	Savitr «Lux 22 Plus»	M1EB3SL022P	380В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22 кВт