

# SAVITR "PREMIUM PLUS"



## Отличительные особенности:

- Двухконтурный котел.
- Встроенный циркуляционный насос WILO 15/4 3,3 м<sup>3</sup>/час. С переменным и постоянным перепадом давления.
- Встроенный расширительный бак CMM 12 литров.
- Пластиничатый теплообменник OTMA (площадь поверхности теплопередачи 1,6 кв.м).
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем, с диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Сохранение настроек при выключение котла.
- Погодозависимое управление.
- Программируемое регулирование температуры теплоносителя.
- Электронный датчик t °C воздуха в помещении, датчик t °C воздуха на улице в базовой комплектации.
- Толщина стенки колбы 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Подключение GSM-модуля Savitr «GSM» и дистанционного пульта управления Savitr «Pult».
- Экономия электроэнергии в течение отопительного сезона составляет 20-35%.
- Гарантия на котлы составляет 24 месяца.
- Контур ГВС снабжен датчиком протока, который приводит в действие одноходовой клапан, переключающий нагрев котла с отопления дома на теплообменник ГВС.

Основные характеристики:	
Мощность	9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3 °C
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85 °C
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °C
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход (" -дюйм)	3/4"-3/4"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	455x320x690
Вес	35 кг

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Premium 9 Plus»	M1EB3UT009P	380 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
2	Savitr «Premium 12 Plus»	M1EB3UT012P	380 В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт	24 месяца
3	Savitr «Premium 15 Plus»	M1EB3UT015P	380 В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт	24 месяца
4	Savitr «Premium 18 Plus»	M1EB3UT018P	380 В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт	24 месяца
5	Savitr «Premium 21 Plus»	M1EB3UT021P	380 В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт	24 месяца
6	Savitr «Premium 22 Plus»	M1EB3UT022P	380 В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22,5 кВт	24 месяца